


A6 Automatic Transfer Switches

PRICE LIST 2024

VITZRO



ATS Loại	Mã Hàng	Dòng Định Mức	Số Cực	Kiểu Cực Đầu Nối	Bảng Giá VNĐ (Chưa VAT)
Loại HS 2 Vị Trí <ON-ON>	21HS (25010HS)	100A	2P	Trước (Front)	2,800,000
	22HS (25020HS)	200A	2P		5,600,000
Loại W 2 Vị Trí <ON-ON>	VAT-61W (B48010W)	100A	3P		8,200,000
		100A	4P		9,800,000
	VAT-62W (B48020W)	200A	3P		9,200,000
		200A	4P		10,800,000
 Loại WN 3 Vị Trí <ON-OFF-ON>	VAT-61WN (B60010WN)	100A	3P		13,600,000
		100A	4P		14,920,000
	VAT-62WN (B60020WN)	200A	3P		13,820,000
		200A	4P		15,180,000
	VAT-64WN (B60040WN)	400A	3P		16,680,000
		400A	4P		20,380,000
	VAT-66WN (B60060WN)	600A	3P		22,800,000
		600A	4P		26,680,000
	VAT-610WN (B60080WN)	800A	3P		28,280,000
		800A	4P		33,980,000
	VAT-610WN (B60100WN)	1000A	3P		29,860,000
		1000A	4P		41,280,000
	VAT-612WN (B60120WN)	1200A	3P	52,200,000	
		1200A	4P	65,852,000	
VAT-616WN (B60160WN)	1600A	3P	59,695,000		
	1600A	4P	72,820,000		
VAT-620WN (B60200WN)	2000A	3P	78,320,000		
	2000A	4P	98,220,000		
VAT-625WN (B60250WN)	2500A	3P	106,125,000		
	2500A	4P	132,280,000		
VAT-630WN (B60300WN)	3000A	3P	114,095,000		
	3000A	4P	143,900,000		




DÒNG C-TYPE, 1250- 3200A

ATS Loại	Mã Hàng	Dòng định mức	Số cực	Kiểu Cực Đầu Nối	Bảng Giá VNĐ (Chưa VAT)
 LOẠI C-TYPE Dạng đứng ACB 3 vị trí (ON-OFF-ON)	C60-125WN	1250A	3P	Sau (Back)	50,300,000
		1250A	4P		62,800,000
	C60-160WN	1600A	3P		52,000,000
		1600A	4P		65,200,000
	C60-200WN	2000A	3P		75,800,000
		2000A	4P		93,800,000
	C60-250WN	2500A	3P		101,800,000
		2500A	4P		128,200,000
	C60-320WN	3200A	3P		126,800,000
		3200A	4P		169,000,000

BỘ ĐIỀU KHIỂN ATS (ATS CONTROLLER)

- 2 chế độ Auto/Manual
- Điều khiển và hiển thị trực quan
- Có chức năng Timer định thời gian đóng, cắt
- Có cổng truyền Modbus-RTU (RS232)
- Có chức năng bảo vệ điện áp, tần số

4,980,000

Bộ điều khiển ATS	Mã hàng	Mô tả	Bảng Giá VNĐ (Chưa VAT)
	HAT530N	<p>Bộ điều khiển ATS 3 vị trí ON - OFF - ON gắn trên mặt tủ điện Điều khiển ATS bằng 2 chế độ Auto - Manual Chức năng tự động chọn nguồn điều khiển cho ATS Ngõ ra điều khiển 16A, cài đặt ngõ ra dạng xung hoặc dạng tiếp điểm giữ Tích hợp chức năng bảo vệ: - Quá áp - thấp áp - Mất pha - ngược pha - Tần số</p> <p>Kết nối được với PC thay đổi các giá trị cài đặt thời gian chuyển mạch, điện áp bảo vệ, ngõ ra điều khiển Kích thước mặt ngoài: 139mm x 120mm x 48mm Kích thước khoét tủ: 130mm x 111mm</p>	2,534,000
	HAT553KM	<p>Màn hình LCD dễ dàng lập trình Bộ điều khiển ATS 3 vị trí ON - OFF - ON gắn trên mặt tủ điện Điều khiển ATS bằng 2 chế độ Auto - Manual Chức năng tự động chọn nguồn điều khiển cho ATS Ngõ ra điều khiển 16A, cài đặt ngõ ra dạng xung hoặc dạng tiếp điểm giữ Tích hợp chức năng bảo vệ: - Quá áp - thấp áp - Mất pha - ngược pha - Tần số</p> <p>Kết nối được với PC thay đổi các giá trị cài đặt thời gian chuyển mạch, điện áp bảo vệ, ngõ ra điều khiển Kích thước mặt ngoài: 139mm x 120mm x 48mm Kích thước khoét tủ: 130mm x 111mm</p>	2,667,000
	HAT552KM	<p>Màn hình LCD dễ dàng lập trình Bộ điều khiển ATS 2 vị trí ON - ON gắn trên mặt tủ điện Điều khiển ATS bằng 2 chế độ Auto - Manual Chức năng tự động chọn nguồn điều khiển cho ATS Ngõ ra điều khiển 16A, cài đặt ngõ ra dạng xung hoặc dạng tiếp điểm giữ Tích hợp chức năng bảo vệ: - Quá áp - thấp áp - Mất pha - ngược pha - Tần số</p> <p>Kết nối được với PC thay đổi các giá trị cài đặt thời gian chuyển mạch, điện áp bảo vệ, ngõ ra điều khiển Kích thước mặt ngoài: 139mm x 120mm x 48mm Kích thước khoét tủ: 130mm x 111mm</p>	2,600,000